



USO GENERAL



Iris

ANTEOJOS DE SEGURIDAD CLAROS *IRIS FLASH*



IRIS-FLASH-CL-AF

Fabricadas en policarbonato de alta tenacidad, que ofrece protección frente a impactos y frente a radiación UV.



Anteojos de seguridad de tono claro con sello de TPE e inserto para lentes de prescripción.

El tono claro de la lente los hace recomendables para trabajos en interiores con alta luminancia, ya que preserva la percepción cromática.

Aptos ante riesgos como:



Aplicable a:



Aplicaciones generales

DIMENSIONES



Peso: 41 g
Grosor del lente: 2.2mm
Ancho del lente: 85 mm
Altura del lente: 46 mm
Ancho del área de la nariz: 31 mm
Longitud de la patilla: 110 mm
Longitud total: 152 mm
Tolerancia de medidas: +-2 mm



Los anteojos incluyen un recubrimiento antiempañante que minimiza la condensación y reduce la necesidad de retirarlos para su limpieza, incrementando la seguridad operativa.



Las patillas, manufacturadas en policarbonato, son regulables en longitud en cuatro posiciones, lo que las hace muy adaptables a diferentes morfologías faciales.



El sello rojo, fabricado en TPE (elastómero termoplástico), evita la penetración de líquidos y polvo, mejorando el sellado del contorno ocular.



Patillas son desmontables y pueden reemplazarse por una cinta textil de nailon ajustable para la cabeza; esta cinta proporciona un ajuste seguro y mejora el sellado alrededor del contorno ocular.



El antejo incorpora un inserto termoplástico de 43,3 mm de ancho por 35 mm de alto, diseñado para alojar lentes de prescripción médica.



Certificaciones

ANSI Z87.1 + edición 2020



Los anteojos están calificados para alto impacto, cumpliendo el requisito "+" de la norma ANSI Z87.1-2020 (marcado Z87+).

